

## Einhand-Temperatur-Messgerät

testo 105

Ideal geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich

Wechselbare Messspitzen

2 Grenzwerte frei einstellbar

Akustischer und optischer Alarm

Einzeiliges Display, beleuchtet

Besonders robust und unter fließendem Wasser reinigbar (gemäß Schutzklasse IP65)

Zertifiziert gemäß EN 13485







Das testo 105 ist ein robustes Lebensmittel-Thermometer mit wechselbaren Messspitzen zur Temperaturmessung von halbfesten Medien. Es verfügt zudem über eine Messspitze speziell für Gefriergutmengen. Abhängig von der eingesetzten Sonde eignet es sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Gastronomie, Kühlhaus, Großküche, Supermarkt und Wareneingangskontrolle.

Da es gemäß Schutzklasse IP65 unter fließendem Wasser gereinigt werden kann, ist es besonders hygienisch und aufgrund seiner Robustheit flexibel und überall einsetzbar. Ein akustischer sowie ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor Unter- bzw. Überschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte.



0980 9481 15/cw/I/01.2018



## Technische Daten / Zubehör



Sensortyp	NTC
Messbereich	-50 +275 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±0.5 °C (-20 +100 °C) ±1 °C (-5020.1 °C) ±1 % v. Mw. (+100.1 +275 °C)
Auflösung	0.1 °C

## Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-20 +50 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C
Ansprechzeit	t <sub>99</sub> = Sonde kurz / lang: 10 sec, Gefriergutsonde: 15 sec (in gefrorenem Fleisch ca. 60 sec)
Messtakt	0.5 sec
Batterietyp	Knopfzelle LR44 (4 Stück)
Batterie-Standzeit	80 h
Auto-Off	10 min
Abmessung	145 x 38 x 195 mm (ohne Sonden)
Gehäuse	ABS
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gewicht	139 g
Schutzklasse	IP65
Norm	EN 13485

Set	BestNr.	EUR
Set testo 105, Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, Gefriergutspitze, langer Messspitze, inkl. Gürtel-/Wandhalterung und Alukoffer	0563 1052	189.00
testo 105, Einhand-Thermometer mit Gefriergut-Messspitze, inkl. Gürtel-/Wandhalterung und Batterien	0563 1054	115.00

Zubehör für Messgerät	BestNr.	EUR
Standard-Messspitze, Länge 100 mm	0613 1051	21.00
Gefriergutspitze, Länge 90 mm	0613 1052	61.00
Lange Messspitze, Länge 200 mm	0613 1053	28.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C	0520 0041	72.50
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)	0515 0032	5.70

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch Kaufmännische Hotline: 07653-681-600 Klima-Hotline: 07653-681-610 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620 Software-Hotline: 07653-681-630