



## Beschreibung

Der HTH Spiralschlauch ist ein flexibler und leichter Kunststoff-Schlauch (PVC) mit innenliegender Drahtspirale zur Stabilisierung. Er hat eine sehr gute Flexibilität und gute Stauchbarkeit.

Standardlänge: 10 m

Temperaturbeständigkeit: 0° - 70°C

Farbe: grau

## Einsatzbereich

- Luft- und Dampfabsaugung
- Klima- und Lüftungstechnik

Nennweite [mm]	Gewicht [kg/m]	Materialstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Arbeitsdruck max. [bar]	Vakuum max. [bar]
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
63	0,29	0,4	42	0,35	0,14
75	0,36	0,4	53	0,30	0,10
90	0,39	0,4	56	0,25	0,09
110	0,50	0,4	70	0,20	0,08
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
160	0,73	0,4	105	0,08	0,05
180	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
225	1,23	0,4	175	0,04	0,03
315	1,49	0,4	210	0,03	0,02
355	1,98	0,4	245	0,02	0,02
400	2,26	0,4	280	0,02	0,01
450	2,54	0,4	315	0,01	0,01
500	2,83	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01