



Einsatzbereich

Die HTH Rückschlagklappe RSK mit Lippendichtung ist für runde Luftleitungen entwickelt worden. Sie schützt vor einströmender Luft, bei einem Ventilatorstillstand. Die Rückschlagklappe schließt und öffnet bei Stillstand bzw. arbeitendem Ventilator automatisch.

Material verzinketer Stahl





Technische Beschreibung

Temperaturbereich: bis 50° Grad

Lippendichtung: Dryflex (Farbe: Schwarz)
Dichtband: im Lieferungumfang ent-

halten (Farbe: Schwarz)

Mechanische Federn: aus Edelstahl

Anwendung

- Die RSK ist einfach zu montieren. Die Luftdichtheit wird durch das mitgelieferte Dichtband garantiert
- Im Fall einer vertikalen Montage sollten die Klappen immer nach oben öffnen
- Überprüfen Sie sorgfältig die Öffnungsrichtung der Klappen bei laufendem Ventilator

Nennweite (NW)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (gr)
80	78	37	39	60
100	96	43	50	90
110	107	42	56	110
125	121	49	63	130
150	146	62	76	190
160	155	66	81	210
175	170	67	88	280
200	195	72	93	320
250	247	120	145	670
315	312	160	178	1130
355	352	160	198	1270
400	397	160	223	1420

KAT.: 06 HTH/RSK/ Stand: 20.11.2017 | Änderungen vorbehalten Seite: 1 von 1