



Premiumprofil 20 D



Einsatzbereich

Das HTH Premiumprofil 20 D ist geeignet für Profilflansche für rechteckige Luftkanäle in RLT Anlagen.

Zubehör

- Montagewinkel P 20/3V

Produkt:	Premiumprofil 20 D verzinkt 0,7 mm mit BUTYL
Werkstoff:	Bandstahl 0,7 mm, Sendzimir verzinkt, nach DIN EN 10346
Liefereinheit:	Bunde a 500 m, Länge 5.000 mm
Gewicht:	0,548 kg/lfm
Herstellung:	Kalt Umformen durch Walzprofilieren mit integrierter Butyl-Dichtmasse
Zertifizierung:	Dichtheitsklasse D - Zertifiziert nach DIN EN 1507:2006 vom TÜV Nord
Bemerkungen:	Empfohlenes Zuschnittmaß für Profil PR20D in Verbindung mit den Winkeln P20/3K, P20/3, P20/3L, P20/3V, P20/3VH, P20/3LV, P203LVL, K203: Kanalbreite abzüglich 32 mm, empfohlenes Zuschnittmaß mit dem Winkel D203: Kanalbreite abzüglich 10 mm



Premiumprofil 30 D



Einsatzbereich

Das HTH Premiumprofil 30 D ist geeignet für Profilflansche für rechteckige Luftkanäle in RLT Anlagen.

Zubehör

- Montagewinkel S 30/3

Produkt:	Premiumprofil 30 D verzinkt 0,8 mm mit BUTYL
Werkstoff:	Bandstahl 0,8 mm, Sendzimir verzinkt, nach DIN EN 10346
Liefereinheit:	Bunde a 500 m, Länge 5.000 mm
Gewicht:	0,71 kg/lfm
Herstellung:	Kalt Umformen durch Walzprofilieren mit integrierter Butyl-Dichtmasse
Zertifizierung:	Dichtheitsklasse D - Zertifiziert nach DIN EN 1507:2006 vom TÜV Nord
Bemerkungen:	Empfohlenes Zuschnittmaß für Profil PR30D in Verbindung mit den Winkeln S30/3, S30/3H oder S30/4: Kanalbreite abzüglich 32 mm, empfohlenes Zuschnittmaß mit dem Winkel SD30/V: Kanalbreite abzüglich 10 mm